

POLYKEN[®] Pipeline Coatings

Product Information

「ポリケン」 #954 外層保護テープ

「ポリケン」 #954 テープは、配管、溶接部、フィッティング等に巻かれた防食テープの上に巻く保護テープです。

「ポリケン」 #954 テープは、強度の高いポリエチレンの基材で構成されており、優れた物理強度により防食テープをしっかりと保護します。

「ポリケン」 #954 の粘着層は高い粘着性を有するため、他に防食テープを保護する材料を必要としません。

「ポリケン」 #954 は手巻き用に設計されたテープです。防食テープを巻いた上で保護テープをご使用ください。

「ポリケン」 #954 テープは、品質管理の行き届いた米国ケンタッキー州の Franklin 工場（ISO-9001、ISO-14001 認証取得）で製造されております。

特長

● 抜群の実績

「ポリケン」 #954 はパイプライン用の保護テープとして、長きに渡り世界中で使用されてきました。

● 強力な粘着性

「ポリケン」 #954 の粘着層は、感圧タイプの粘着力の強い粘着剤が使われております。またその粘着力は半永久的に継続します。

● 優れた作業性

「ポリケン」 #954 は、配管、溶接部、フィッティング等に対してシワのないきれいな仕上がりを提供します。そのような用途に対して保護テープが要求された場合の第 1 番の選択肢です。世界中のいかなる地域、気候、地質の条件においても、確実かつ非常にスムーズな仕上りの保護層を形成できます。

「ポリケン」 #954 テープの特性

基 材： ポリエチレン 色： 白
粘着剤： 合成ゴム、合成樹脂、感圧タイプ

		<u>SI 単位系</u>	<u>非 SI 単位系</u>
厚み ¹ ：	トータル	0.38mm	15mil
	基材	0.28mm	11mil
	粘着剤	0.10mm	4mil
引張り強度 ¹ ：		3.5N/mm	20lb/in width
伸び率 ¹ ：		200%	200%
バックキング（ポリエチレン基材） への粘着性 ¹ ：		0.3N/mm	1.6lbs/inch
温度範囲：	作業時の温度	-34~71°C	-30~160° F
	適応温度	-34~85°C	-30~185° F

試験方法： 1.ASTM D-1000

本資料に記載の内容は、Seal For Life Industries 社の信頼できる実験結果に基づくものです。しかし実際に使用する条件で、必ず同じ結果が得られることを保証するものではありません。また弊社は、提供する参考資料または製品に関して使用者の得た結果に対し、責務もしくは責任を負うものではありません。

「ポリケン」製品 日本総代理店

栄泰産業株式会社